



# GREMMLER®

# BAUCHEMIE



## POED JA SUPERMARKETID

Poodides ja Supermarketites on suure koormusega liiklus, mis eeldab põrandakatetelt pikaealisust, kulumiskindlust ja lihtsalt puhastatavat pinda. Lisaks peab olema põrand kena, kriimustamiskindel ja see peab kestma igapäevase suure koormust. Käesoleval lehel soovitatavad süsteemid tagavad ülalpool tingimused ja lisaks on neil eriti suur vastupanuvõime soola vastu, mis talveperioodil lisab koormust põrandale märgatavalt.

### SÜSTEEM:

**Krunt** Gremmler 110, 115  
Kuivamisaeg 8-12 tundi  
temperatuuril 20° C

**või** Gremmler 114  
kuivamisaeg 4-6 tundi  
temperatuuril 20° C

**Kulu** 250-400 g/m<sup>2</sup>

Eriti ebatasastel pindadel on tasanduskiht kohustuslik. Tasanduskihiks kasutatakse Grepox SLD kvartslüivaga suhtes 1:1 (kaal) ja kantakse pinnale.



### UV-kiirguse kindel polüuretaansegu süsteem horisontaalpindadele.

Min. kihi paksus: u. 1,5 mm  
Ise tasanduv segu: Gremmler 225: 2500g/m<sup>2</sup>

### Polüuretaansegu süsteem värvihelvestega. Libisemisvaba pind.

Min. kihi paksus u. 1,5 mm  
Nakkekiht: Gremmler 226: 1200 g/m<sup>2</sup>  
Värvihelveste kate:  
Suurus 1 mm või 3 mm  
Lakk:  
Gremmler 212 AG, või  
Gremmler 206 TX 200-500 g/m<sup>2</sup>

### Värviliste teradega põrandad

Min. paksus u.6 mm  
Sideaine: Gremmler 112 UV 1,3 Kgm/m<sup>2</sup>  
Värvilised terad:  
Suurus 2-3 mm  
Teravahede täide: Gremmler 960: 1,0 KG/m<sup>2</sup>  
Lakk:  
Gremmler 112 UV, või  
Gremmler 206 TX: 300-500 g/m<sup>2</sup>

