

IMPRIMACION A

EELNEV TÖÖTLUS POORSETELE PINDADELE

KIRJELDUS:

Pinda sulgev krunt poorsetele materjalidele, mida töödeldakse hiljem **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI**-ga.

Tänu materjali koostisele hoiab ära paigaldatava pinna värvuse muutumise enne **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** paigaldust.

Sõltuvalt materjali omadustest ja poorsusest ei ole enamikel juhtudel võimalik kaitsta pinda graffiti vastu ilma elnevalt **IMPRIMACION A** paigaldust.

OMADUSED:

Välimus	:	Piimjas, valge
Moodustuv kile	:	läbipaistev
Kuivamise aeg (20°C – 55% suhteline õhuniiskus)	:	- puutekuiv 30 min - ülevärvitav
Paigaldus	:	pintsel, rull, pihustamine
Teoreetiline kulu	:	7 m ² /Kg (35 mikroni pakune kiht).

Tegelik kulu sõltub pinna karedusest ja poorsusest, paksusest, paigadustingimustest, jne.

TINGIMUSED PINNALE:

Pind peab olema kuiv ja vaba mustusest, raketise õli jääkidest, segust, õlist, tolmust ja teistest saasteainetest.

Pinnad, mis ei ole poorsed, tuleb mehhaaniliselt karestada või puhastada keemiliselt DESC-2F-ga loputades pärast veega, et eemaldada toote jäägid.

KASUTUS:

Sega aeglase pööretega mahutis olev vedelik.

Paigalda kiht pintsliga, rulliga või pihustamisega kattes ühtlaselt ja küllastades materjaliga aluspinda.

Lase kuivada minimaalselt 24 tundi enne **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** paigaldust.

SOOVITUSED:

- Kuigi on sobilik väga erinevatele materjalidele, on soovituslik teha väike test, et veenduda töötamise sobilikkuses.
- Ära paigalda, kui temperatuurid on alla 10°C või suhteline õhuniiskus üle 85%
- Jälgi minimaalset ülevärvimisaega **TECMA PAINT ANTIGRAFFITI** kasutamiseks
- Ära lahjenda toodet

EELISED

- Lihtne paigaldada
- Puuduvad kahjulikud lõhnad ja aurud
 - Vältib pinna tumenemist