Toote nr.: 4213

TECMACRIL FACHADAS

Veebaasil akrüülvärv fassaadidele

KIRJELDUS:

TECMACRIL FACHADAS on veebaasil akrüülvärv, mis on mõeldud fassaadide dekoratiivse välimuse saavutamiseks ja kaitseks vihma, mustuse, jne. eest. Toode pakub suurepärase hüdroisolatsiooni ja katmisvõime, jättes samas pinna veeauru läbilaskvaks.

OMADUSED:

Olemus	: Akrüül
Nake	: Suurepärane paljude erinevate aluspindadega
Lahusti	: Vesi
Kulu	: u. 4m^2/kg mitmes kihis.
Paigaldus	: Pintsel või rull
Kuivamisaeg	: Puutekuiv 1h , ülevärvitav 6h
(20^o ja 55% Rel. õhuniiskus.)	
Värvid	: Valge, Bay Cream, Sahara Yellow, Toldo Ochre, Pale Salmon

OMADUSED:

Vee ja UV kindel. Ei kolletu.
Suurepärane ülevärvimise võime.
Hea veeauru läbilaskvus.
Suurepärane nake erinevate aluspindadega.

KASUTUSALAD:

Betoonist, tellisest, mördist, kipsist jne. fassaadide kaitseks.

PINNA ETTEVALMISTUS:

Aluspind peab olema kuiv ja puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, lahtised osakesed, tolm või mistahes muu mustus. Tsemendipiim tuleb eemaldada mehhaaniselt või meie tootega **DESCA-2F**-ga loputadses hiljem rohke veega. Pinnal peab olema teatud karedus ja poorsus, et saavutada korralik nake. Teis värvi peale kandmisel tuleb eemaldada varasem lahtine või pragunev värv.

KASUTUSMEETOD:

Segada toodet kanistris enne paigaldust. Esimest kihti paigaldades lahjendada **TECMACRIL FACHADAS** 10-15 % veega. Peale 4-6 tundi on võimalik kanda peale teine kiht, teine kiht kanda peale lahjendamata.

ERISOOVITUS:

- Ära paigalda toodet, kui temperatuur on alla 10^{o}C või kui relatiivne õhuniiskus on üle 85%
- Ära paigalda, kui on oodata vihma

PAKEND JA LADUSTAMINE:

TECMACRIL FACHADAS on pakendatud 10 ja 25kg metall anumates. Toodet tuleb hoida jahedas, kuid samas kaitsta pakase ja kõrgete temperatuuride eest.

tel. (+372) 53 58 3696
tel. (+372) 56 888 205
Kontor: (+372) 6 088 080

Selbu Holding OÜ
info@betoniplast.eu
www.betoniplast.eu