

KIVIVAIBA TÄITEAINE UV

KIRJELDUS

Dekoratiivne, vastupidav, UV-kindel põrandakate, mis on kombinatsioon värviliivast või marmorgraanulitest ja kahekomponentsest kõrgekvaliteedilistest polüuretaanvaikude baasil sideainest

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

OMADUSED	STANDARD	TULEMUS
nakketugevus	EN 1542	> 2 N/mm ²
kulumiskindlus (Taber, hõõrdeketas H22, 1000 tsüklit)	EN ISO 5470-1	< 80 mg
reaktsioon tulele	EN 13501-1	E _{fl}

KIHI PAKSUS:

u. 8-10 mm

KASUTUSALAD

- poed
- näituseruumid
- esikud - sisenemisalad
- avalikud hooned
- trepikojad

OMADUSED / TULEMUS

- lahustivaba
- vastupidav
- kergelt elastne
- mineraalsetele ja sünteetilistele vaikude aluspinnale
- keskmise ja suure mehhanilise koormusega aladele
- suur kulumis- ja löögikindlus
- ilma vuukideta / ühenduskohtadeta
- sobilik põrandakütte korral
- UV-kindel
- ilmastikukindel
- sise- ja välistingimustesse
- saadaval erinevate värvustega / väljanägemistega

