

Art. 279136
HTC 21/21-40



- Materjal, pikisuunaliselt: Süsinik 48K-põimitud / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Materjal ristisuunaliselt: Süsinik 48K / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Sidelõng PES 167 dtex
- Kaal Ligikaudu: 255 g/m² katmata
Ligikaudu: 295 g/m² kaetult

■ Niitude arv meetri kohta

pikisuunas: 39
ristisuunas: 39

■ Tugevdamise ristlõige meetri kohta

pikisuunas: 71 mm²
ristisuunas: 71 mm²

■ Katseväärtused vastavalt standardile DIN EN ISO 3341 (Alligard s.r.o.)

□ Tõmbetugevus

pikisuunas : 2531 N/mm² → 179,7 kN/m
ristisuunas: 2841 N/mm² → 201,7 kN/m

□ Venivus

pikisuunas: 1,71%
ristisuunas: 1,47%

■ Kate: Akrülaat / Kasutusvahemik kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

■ Võrgu ava

pikisuunas: 22 mm
ristisuunas: 22 mm

■ Töölaius: 300 cm

■ Tööpikkus: nõudmisel

