

Art. 284214
HTC 18/18-40



- Materjal, pikisuunaliselt: Süsinik 12K-põimitud / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Materjal ristisuunaliselt: Süsinik 12K / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Sidelõng PES 167 dtex
- Kaal Ligikaudu: 84 g/m² katmata
Ligikaudu: 102 g/m² kaetult

■ Niitude arv meetri kohta

pikisuunas: 47
ristisuunas: 50

■ Tugevdamise ristlõige meetri kohta

pikisuunas: 21 mm²
ristisuunas: 22 mm²

■ Katseväärtused vastavalt standardile DIN EN ISO 3341 (Alligard s.r.o.)

□ Tõmbetugevus

pikisuunas : 2700 N/mm² → 57,7 kN/m
ristisuunas: 3200 N/mm² → 72,0 kN/m

□ Venivus

pikisuunas: 1,47%
ristisuunas: 1,34%

■ Kate: Akrülaat / Kasutusvahemik kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

■ Võrgu ava

pikisuunas: 18 mm
ristisuunas: 18 mm

■ Töölaius: 300 cm

■ Tööpikkus: nõudmisel

