

Art. 284204
HTC 25/25-80-UWX



- Materjal, pikisuunaliselt: Süsinik 48K-põimitud / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Materjal ristisuunaliselt: Süsinik 48K / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Sidelõng PES 167 dtex
- Kaal Ligikaudu: 270 g/m² katmata
Ligikaudu: 310 g/m² kaetult

■ Niitude arv meetri kohta

pikisuunas: 40
ristisuunas: 40

■ Tugevdamise ristlõige meetri kohta

pikisuunas: 73 mm²
ristisuunas: 73 mm²

■ Katseväärtused vastavalt standardile DIN EN ISO 3341 (Alligard s.r.o.)

□ Tõmbetugevus

pikisuunas : 3150 N/mm² → 229,3 kN/m
ristisuunas: 2670 N/mm² → 194,4 kN/m

□ Venivus

pikisuunas: 2,2%
ristisuunas: 1,9%

■ Kate: jäik / Kasutusvahemik kuni 80 kraadi Celsiuse järgi

■ Võrgu ava

pikisuunas: 23 mm
ristisuunas: 23 mm

■ Töölaius: 300 cm

■ Tööpikkus: nõudmisel

