

Art. 284177
HTC 50/50-40



- Materjal, pikisuunaliselt: Süsinik 48K-põimitud / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Materjal ristisuunaliselt: Süsinik 48K / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Sidelõng PES 167 dtex
- Kaal Ligikaudu: 114 g/m² katmata
Ligikaudu: 234 g/m² kaetult

■ Niitude arv meetri kohta

pikisuunas: 19
ristisuunas: 19

■ Tugevdamise ristlõige meetri kohta

pikisuunas: 34 mm²
ristisuunas: 34 mm²

■ Katseväärtused vastavalt standardile DIN EN ISO 3341 (Alligard s.r.o.)

□ Tõmbetugevus

pikisuunas : 2551 N/mm² → 86,7 kN/m
ristisuunas: 2801 N/mm² → 95,2 kN/m

□ Venivus

pikisuunas: 1,40%
ristisuunas: 1,31%

■ Kate: Akrülaat / Kasutusvahemik kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

■ Võrgu ava

pikisuunas: 50 mm
ristisuunas: 50 mm

■ Töölaius: 300 cm

■ Tööpikkus: nõudmisel

