

Art. 285752
HTC 34/34-80



- Materjal, pikisuunaliselt: Süsinik 48K-põimitud / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Materjal ristisuunaliselt: Süsinik 48K / Tihedus: 1,78 g/cm³
- Kaal: Ligikaudu: 175 g/m² katmata
Ligikaudu: 205 g/m² kaetult

■ Niitude arv meetri kohta

pikisuunas: 26
ristisuunas: 26

■ Tugevdamise ristlõige meetri kohta

pikisuunas: 48 mm²
ristisuunas: 48 mm²

■ Katseväärtused vastavalt standardile DIN EN ISO 3341 (Keskmine)

□ Tõmbetugevus ¹

pikisuunas : 2950 N/mm² → 141 kN/m
ristisuunas: 3010 N/mm² → 144 kN/m

□ Venivus

pikisuunas: 1,40%
ristisuunas: 1,34%

■ Kate: Jäik / Kasutusvahemik kuni 80 kraadi Celsiuse järgi

■ Võrgu ava

pikisuunas: 34 mm
ristisuunas: 34 mm

- Töölaius: 300 cm
- Tööpikkus: nõudmisel



¹ Katseväärtused tuletati tõmbekatsete eksperimentaalsetest uuringutest. Seda väärtust tuleks hinnata ainult lühiajalise staatilise tugevusena; vastupidavuse, pikaajaliste koormuste, tsüklilise koormuse, töötlemise jms. mõjusid siin arvesse ei võeta. Kliendina on teie kohustus kontrollida meie toodete sobivust teie rakenduse jaoks.