

GI 510

Impregneer/ vesiklaas

- Vesiklaas minraalsete aluspindade pindmiseks tihendamiseks
- Suurendab vastupidavust õlidele, määretele, jne.
- Tolmu kaitse



GREMMLER®
BAUCHEMIE

Toote kirjeldus: GI 510 on lahustivaba, läbipaistev, vesialuseline silikaatpõhine immutusvahend.

Kasutusala: • Töökojad, tööstuslaod, parkimisalad

Kasutusala: • Tolmukindel immutamine betoonile ja tsemenditasanduskihtidele, eriti tööstuslikes lao- ja tootmisruumides.

Omadused: • Suurendab tsemendipõhiste pindade vastupidavust õlidele, rasvadele ja muudele kemikaalidele pinna tihendamise teel.
• Pinna tahkumine.
• Valguskindel.
• Tolmu siduv

Tehnilised andmed

Värvus:	Läbipaistev
Pakendi suurus:	30 kg; erinevad suurused tellimisel
Ladustamisaeg:	Tootmiskuupäevast 12 kuud; ladusta originaal pakendis kuivas, jahedas, plusskraadidel
Tihedus 23°C / 50 % Suhteline õhuniiskus: EN ISO 2811-1:2011	u. 1.11 g/cm ³
Kuivainesisaldus	u. 20 %
Viskoosus (25 °C, V03.4): EN ISO 2884-1:2006	< 50 mPas

GI 510

Impregneer/ vesiklaas



Töötlemise informatsioon:

Materiali kulu:	Ligikaudu 150 g/m ² , olenevalt aluspinna imavusest. Need väärtused sõltuvad toote töötlemisviisist ja aluspinnast. Seetõttu on need väärtused vaid ligikaudsed.
------------------------	--

Paigaldus:

Tööriistad:	• Kummist kaabits, lambanahast rull
Segamine:	• On soovituslik raputada nõud enne avamist
Paigaldus:	• GI 510 kantakse lahjendamata kujul ja ühtlaselt kuivanud aluspinnale.

Edasine informatsioon:

Ohutu käsitlemine:	Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Pange tähele kehtivaid ohutuskaarte.
LOÜ-sisaldus:	LOÜ-direktiiv 2004/42/EG: Kategooria IIA/i tüüp wb < 140 g/l LOÜ
Utiliseerimine:	Kõrvaldamine jäätmekäitlusettevõtte abiga, arvestades kehtivaid ohutuskaarte.
GISCODE:	D 1

Andmebaas:

Kõigi andmete ja rakendusteabe määramine põhineb laborikatsetel. Mõõdetud väärtused võivad praktikas erineda, sest mõjutused ei sõltu meist.

Õiguslik alus:

Järgnevad spetsifikatsioonid ning soovitused meie toodete käitlemiseks ja kasutamiseks põhinevad meie teadmistel ja kogemustel normaalses tingimustes, nõuetekohase säilitamise ja pealekandmise korral. Tavapärasest erinevate materjalide, aluspindade ja tööttingimuste tõttu, ei saa töötulemuse garantiid ega vastutust - sõltumata õigussuhtest – õigustada vastavalt käesolevatele juhiste või suulistele juhistele, välja arvatud juhul, kui saab omistada tahtlikku või rasket süüd meie. Siinkohal peab kasutaja tõendama, et ta oli kirjalikult, õigeaegselt ja täielikult edastanud kogu informatsiooni, mis on vajalikud asjakohase ja oodatava tulemuse saamiseks. Kasutaja on kohustatud testima toodete sobivust ettenähtud otstarbeks. Muide, meie vastavad äritingimused kehtivad. Need leiate veebisaidilt www.gremmler.de. Kehtiv on ainult antud tehnilise andmelehe uusim väljaanne.